

ジョイントフレックス

JF	JF.H	JF.C	JF.O	JF-S	JF.E
標準品 常温: -20℃～60℃	耐熱用 常温: -20℃～105℃	耐寒用 常温: -38℃～60℃	耐油用 常温: -20℃～60℃	(フレキシ部) SUS304製 常温: -20℃～60℃	シールド用(電磁波対策用) 常温: -20℃～60℃

PP入密着被覆型



- 重プラント用
- 一般配管用

標準色 黒

*ビニル被覆材質:PVC フレキシ部材質:亜鉛鍍金銅板(JF-SはSUS304製です)

*JFタイプに対応のコネクターは次のページの④～⑩のコネクターです

*防水仕様

*右の表の(1巻定尺)の長さより必要の長さの切売も致します

*JF.Eは16～54迄です。サイズ表との数値とは多少異なります

型番	呼び	内径 mm	外径mm		曲半径 固定	引荷重 kg	1巻定尺 m	重量 kg/m	電線管ねじ	
			最小	最大					薄鋼	厚鋼
JF	10	9.8	15.2	15.7	45	90	50	0.240	19	16
	12	12.3	18.2	18.7	50	90	50	0.300	19	16
JF.H	16	15.5	21.2	21.9	55	90	30	0.350	19	16
	22	20.5	26.0	26.7	65	150	30	0.480	25	22
JF.C	28	26.0	32.5	33.4	85	150	20	0.670	31	28
	36	34.0	41.8	43.1	120	150	20	1.100	39	36
JF.O	42	39.4	47.2	48.7	150	150	20	1.340	51	42
	54	51.3	59.2	61.1	270	150	10	1.700	63	54
JF-S	70	62.7	70.5	72.6	400	150	10	2.000	75	70
	82	78.3	87.1	89.8	700	150	10	3.200	-	82
JF.E	92	89.0	100.4	103.5	900	150	10	4.800	-	92
	104	101.6	111.7	115.2	1000	150	10	5.400	-	104

①

MJF

常温: -20℃～60℃

吸引被覆型



- 一般工作機械用
- 一般配管用

標準色 黒

*ビニル被覆材質:PVC フレキシ部材質:亜鉛鍍金銅板

*MJFに対応のコネクターは次のページの④～⑩のコネクターです

*防水仕様(コネクター取付部は簡易防水です)

*右の表の(1巻定尺)の長さより必要の長さの切売も致します

型番	呼び	内径 mm	外径mm		曲半径 固定	引荷重 kg	1巻定尺 m	重量 kg/m	電線管ねじ	
			最小	最大					薄鋼	厚鋼
MJF	10	9.8	15.0	15.2	25	85	50	0.190	19	16
	12	12.3	17.2	17.7	30	85	50	0.240	19	16
	16	15.5	20.6	21.3	40	85	50	0.280	19	16
	22	20.5	25.6	26.3	50	130	30	0.410	25	22
	28	26.0	31.3	32.2	65	130	20	0.550	31	28
	36	34.0	41.5	42.8	95	130	20	0.790	39	36
	42	39.4	46.2	47.7	130	130	20	0.910	51	42
	54	51.3	58.1	59.8	215	150	10	1.160	63	54
	70	62.7	68.9	71.0	270	150	10	1.800	75	70
	82	78.3	85.6	88.3	320	150	10	2.200	-	82

②

MBF

MBFS

MBSS

フレキシ部	亜鉛鍍金銅板	フレキシ部	亜鉛鍍金銅板	フレキシ部	SUS304
ブレード部	亜鉛鍍金銅線	ブレード部	SUS304	ブレード部	SUS304
常温:150℃～200℃		常温:150℃～200℃		常温:150℃～200℃	

ワイヤーブレード被覆型



- 一般工作機械用
- 耐熱配管用
- 重プラント用

*MBF・MBFS・MBSSに対応のコネクターは次のページの⑬～⑮のコネクターです

*非防水仕様

*右の表の(1巻定尺)の長さより必要の長さの切売も致します

型番	呼び	内径 mm	外径mm		曲半径 固定	引荷重 kg	1巻定尺 m	重量 kg/m	電線管ねじ	
			最小	最大					薄鋼	厚鋼
MBF	10	9.8	14.8	15.0	30	90	10	0.270	19	16
	12	12.3	17.8	18.0	30	90	10	0.330	19	16
	16	15.5	20.5	21.0	40	150	10	0.390	19	16
	22	20.5	26.0	26.5	50	150	10	0.510	25	22
MBFS	28	26.0	31.5	32.0	65	150	10	0.760	31	28
	36	34.0	41.5	42.0	95	150	10	1.000	39	36
MBSS	42	39.4	45.0	45.5	130	150	10	1.110	51	42
	54	51.3	58.5	59.0	215	150	10	1.430	63	54
	70	62.7	71.5	72.0	270	150	10	2.360	75	70
	82	78.3	86.0	86.5	320	150	10	2.760	-	82

③