

プリカチューブ用 継手コネクター I


BC	BG	KC	KG	VKC	VKG
10-19 (25)	10-16 (25)	10-19 (10)	10-16 (10)	10-19 (10)	10-16 (10)
12-19 (25)	12-16 (25)	12-19 (10)	12-16 (10)	12-19 (10)	12-16 (10)
15-19 (25)	15-16 (25)	15-19 (10)	15-16 (10)	15-19 (10)	15-16 (10)
17-19 (25)	17-16 (25)	17-19 (10)	17-16 (10)	17-19 (25)	17-16 (10)
24-25 (25)	24-22 (25)	24-25 (10)	24-22 (10)	24-25 (25)	24-22 (10)
30-31 (10)	30-28 (10)	30-31 (10)	30-28 (10)	30-31 (10)	30-28 (10)
38-39 (10)	38-36 (10)	38-39 (10)	38-36 (10)	38-39 (10)	38-36 (10)
50-51 (10)	50-42 (10)	50-51 (10)	50-42 (10)	50-51 (10)	50-42 (10)
63-63 (5)	*50-54 (5)	63-63 (5)	*50-54 (5)	63-63 (5)	50-54 (5)
76-75 (5)	63-54 (5)	76-75 (5)	63-54 (5)	76-75 (5)	63-54 (3)
-薄鋼- (袋単位)	76-70 (5)	-薄鋼- (袋単位)	76-70 (3)	-薄鋼- (袋単位)	76-70 (3)
	83-82 (5)		83-82 (3)		83-82 (3)
	101-92 (2)		101-92 (2)		101-92 (2)
	101-104 (2)		101-104 (2)		101-104 (2)
	-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)

ボックスコネクター



- JIS C 8350 規格品
- 特殊BC 特殊BG はP10掲載
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- * 50-54は特殊品

○接続仕様



プリカチューブ 本体

ボックス類 機械類

・ボックス側はロックナットで取付


(25)

コンビネーションカップリング



- JIS C 8350 規格品
- 特殊KC 特殊KG はP10掲載
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- * 50-54は特殊品

○接続仕様



プリカチューブ 本体

ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじ付電線管は捻じ込にて取付


(26)

ねじなしコンビネーションカップ



- JIS C 8350 規格品(VKCのみ)
- 特殊VKG 特殊VKG はP10掲載
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



プリカチューブ 本体

ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了

(27)


UBC		UBG		UKC		UKG		ボックス側取付穴寸法																										
10-19	⑩	10-16	⑩	10-19		10-16		○薄鋼	単位mm	<table><tr><th>呼び</th><th>ねじ外径</th><th>取付穴寸法</th></tr><tr><td>CTC19</td><td>φ 19.1</td><td>φ 20～φ 21</td></tr><tr><td>CTC25</td><td>φ 25.4</td><td>φ 26～φ 27</td></tr><tr><td>CTC31</td><td>φ 31.8</td><td>φ 32～φ 33</td></tr><tr><td>CTC39</td><td>φ 38.1</td><td>φ 39～φ 40</td></tr><tr><td>CTC51</td><td>φ 50.8</td><td>φ 51～φ 52</td></tr><tr><td>CTC63</td><td>φ 63.5</td><td>φ 64～φ 65</td></tr><tr><td>CTC75</td><td>φ 76.2</td><td>φ 77～φ 78</td></tr></table>	呼び	ねじ外径	取付穴寸法	CTC19	φ 19.1	φ 20～φ 21	CTC25	φ 25.4	φ 26～φ 27	CTC31	φ 31.8	φ 32～φ 33	CTC39	φ 38.1	φ 39～φ 40	CTC51	φ 50.8	φ 51～φ 52	CTC63	φ 63.5	φ 64～φ 65	CTC75	φ 76.2	φ 77～φ 78
呼び	ねじ外径	取付穴寸法																																
CTC19	φ 19.1	φ 20～φ 21																																
CTC25	φ 25.4	φ 26～φ 27																																
CTC31	φ 31.8	φ 32～φ 33																																
CTC39	φ 38.1	φ 39～φ 40																																
CTC51	φ 50.8	φ 51～φ 52																																
CTC63	φ 63.5	φ 64～φ 65																																
CTC75	φ 76.2	φ 77～φ 78																																
12-19	⑩	12-16	⑩	12-19		12-16																												
15-19	⑩	15-16	⑩	15-19		15-16																												
17-19	⑩	17-16	⑩	17-19		17-16																												
24-25	⑩	24-22	⑩	24-25		24-22																												
30-31	⑩	30-28	⑩	30-31		30-28																												
38-39	⑩	38-36	⑩	38-39		38-36																												
50-51	⑤	50-42	⑤	50-51		50-42																												
63-63	③	50-54	③	63-63		50-54																												
76-75	②	63-54	③	76-75		63-54																												
○薄鋼○	(袋単位)	76-70	②	○薄鋼○		76-70																												
		83-82	②			83-82																												
		101-92	①			101-92																												
		101-104	①			101-104																												
		○厚鋼○	(袋単位)			○厚鋼○																												

非防水型ユニオンボックスコネクター



- 特殊UBC 特殊UBGはお問合せ下さい
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



プリカチューブ 本体

ボックス類 機械類

・ボックス側はロックナットで取付


(28)

非防水型ユニオンカップリング



- 特殊UKC 特殊UKGはお問合せ下さい
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様




プリカチューブ 本体

ねじ付電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじ付電線管は捻じ込にて取付

(29)



ボックス穴