

金属製電線管用 継手コネクター I


NBC	NBG	WNBC	WNBG	WNKC	WNKG
19 (10)	16 (10)	19 (10)	16 (10)	19 (10)	16 (10)
25 (10)	22 (10)	25 (10)	22 (10)	25 (10)	22 (10)
31 (10)	28 (10)	31 (10)	28 (10)	31 (10)	28 (10)
39 (10)	36 (10)	39 (10)	36 (10)	39 (10)	36 (10)
51 (5)	42 (5)	51 (5)	42 (5)	51 (5)	42 (5)
63 (3)	54 (3)	63 (3)	54 (3)	63 (3)	54 (3)
75 (2)	70 (2)	75 (2)	70 (2)	75 (2)	70 (2)
-薄鋼- (袋単位)	82 (2)	-薄鋼- (袋単位)	82 (2)	-薄鋼- (袋単位)	82 (2)
	92 (1)		92 (1)		92 (1)
	104 (1)		104 (1)		104 (1)
	-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)

ねじなしコネクター



- JIS C 8330 規格品(NBCのみ)
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) 本体 ボックス類 機械類

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
・ボックス側はロックナットで取付


(50)

防水型ねじなしコネクター



- JIS防水保護等級IP65相当
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) 本体 ボックス類 機械類

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付、防水キャップを被せる
・ボックス側はロックナットで取付


(51)

防水型ねじなしカップリング



- JIS防水保護等級IP65相当
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) 本体 ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付、防水キャップを被せる

(52)


NKC-Z	NKG-Z	WNBCN	WNBGN	WNKCN	WNKGN
19 (10)	16 (10)	19 (10)	16 (10)	19 (10)	16 (10)
25 (10)	22 (10)	25 (10)	22 (10)	25 (10)	22 (10)
31 (10)	28 (10)	31 (10)	28 (10)	31 (10)	28 (10)
39 (10)	36 (10)	39 (10)	36 (10)	39 (10)	36 (10)
51 (5)	42 (5)	51 (5)	42 (5)	51 (5)	42 (5)
63 (3)	54 (3)	63 (3)	54 (3)	63 (3)	54 (3)
75 (2)	70 (2)	75 (2)	70 (2)	75 (2)	70 (2)
-薄鋼- (袋単位)	82 (2)	-薄鋼- (袋単位)	82 (2)	-薄鋼- (袋単位)	82 (2)
	92 (1)		92 (1)		92 (1)
	104 (1)		104 (1)		104 (1)
	-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)		-厚鋼- (袋単位)

ねじなしカップリング



- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) 本体 ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了

(53)


防水型ねじなしコネクター



締付ビス (シール付)

- JIS防水保護等級IP65相当
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) 本体 ボックス類 機械類

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
・ボックス側はロックナットで取付

(54)


防水型ねじなしカップリング



締付ビス (シール付)

- JIS防水保護等級IP65相当
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)

○接続仕様



ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼) 本体 ねじなし電線管 (薄鋼・厚鋼)

・ねじなし電線管は締付ビスで取付
・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了

(55)