







金属製電線管用 継手コネクター II

NBG-A	WNBG-L	WNBG-A	WNKG-L	WNKG-A
15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 90A 100A 125A	16 22 28 36 42 54 70 82 92 104	15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 90A 100A	16 22 28 36 42 54 70 82 92 104	15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 90A 100A
-ガス管-	-ライニング管-	-ガス管-	-ライニング管-	-ガス管-
ねじなしコネクター	防水型ねじなしコネクター		防水型ねじなしカップリング	
				
●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)	●JIS防水保護等級IP65相当 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)		●JIS防水保護等級IP65相当 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)	
○接続仕様	○接続仕様		○接続仕様	
				
ねじなしガス管 本体 ボックス類 機械類	ねじなし (ライニング管・ガス管) 本体 ボックス類 機械類		ねじなし (ライニング管・ガス管) 本体 ねじなし (ライニング管・ガス管)	
・ねじなしガス管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了 ・ボックス側はロックナットで取付	・ねじなしライニング管・ガス管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付、防水キャップを被せる ・ボックス側はロックナットで取付		・ねじなしライニング管・ガス管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付、防水キャップを被せる	

NKG-ZA	WNBGN-L	WNBGN-A	WNKGN-L	WNKGN-A
15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 90A 100A	16 22 28 36 42 54 70 82 92 104	15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 90A 100A	16 22 28 36 42 54 70 82 92 104	15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 90A 100A
-ガス管-	-ライニング管-	-ガス管-	-ライニング管-	-ガス管-
ねじなしカップリング	防水型ねじなしコネクター		防水型ねじなしカップリング	
				
●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) ●125A 150A 200A (銅製)のみ在庫確認をお願いします	●JIS防水保護等級IP65相当 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)	締付ビス (シール付)	●JIS防水保護等級IP65相当 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)	締付ビス (シール付)
○接続仕様	○接続仕様		○接続仕様	
				
ねじなしガス管 本体 ねじなしガス管	ねじなし (ライニング管・ガス管) 本体 ボックス類 機械類		ねじなし (ライニング管・ガス管) 本体 ねじなし (ライニング管・ガス管)	
・ねじなしガス管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了	・ねじなしライニング管・ガス管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了 ・ボックス側はロックナットで取付		・ねじなしライニング管・ガス管は締付ビスで取付 ・締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了	