

防爆附属品 継手コネクター I

SAD

●SAD 管用平行おねじ — 管用平行めねじ 防爆仕様

<1 段>	<2 段>	<3 段>	<4 段>
22-16 (50)	28-16 (50)	36-16 (25)	42-16 (10)
28-22 (50)	36-22 (25)	42-22 (20)	54-22 (5)
36-28 (25)	42-28 (20)	54-28 (10)	70-28 (3)
42-36 (25)	54-36 (10)	70-36 (5)	82-36 (3)
54-42 (10)	70-42 (5)	82-42 (3)	92-42 (3)
70-54 (5)	82-54 (3)	92-54 (3)	104-54 (3)
82-70 (3)	92-70 (3)	104-70 (3)	(袋単位)
92-82 (3)	104-82 (3)	(袋単位)	
104-92 (3)	(袋単位)	<5 段>	<6 段>
		54-16 (10)	82-22 (3)
		70-22 (5)	(袋単位)
		82-28 (3)	
		(袋単位)	

正アダプター



- ねじ規格は管用平行ねじJIS B 0202
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- 記載以外のねじ規格(Rねじ・ミリねじ・海外規格ねじ)はお問合せ下さい

●SAD 薄鋼おねじ — 薄鋼めねじ 非防爆仕様

<1 段>	<2 段>	<3 段>
25-19	31-19	39-19
31-25	39-25	51-25
39-31	51-31	63-31
51-39	63-39	75-39
63-51	75-51	
75-63		


●特殊 SAD 管用平行おねじ — 薄鋼めねじ 非防爆仕様

<1 段>	<2 段>	<3 段>	<4 段>
22-19	28-19	36-19	54-25
28-25	36-25	42-25	70-31
36-31	42-31	54-31	<5 段>
42-39	54-39		70-25
54-51	82-63		82-31
82-75			<6 段>
			82-25

●特殊 SAD 薄鋼おねじ — 管用平行めねじ 非防爆仕様

<1 段>	<2 段>	<3 段>
25-16	31-16	39-16
31-22	39-22	51-22
39-28	51-28	63-28
51-36	63-36	75-36
63-42	75-42	
75-54		

○接続仕様



防爆構造接続箱

正アダプター

防爆構造附属品

- ・防爆構造接続箱は捻じ込にて取付
- ・防爆構造附属品は捻じ込にて取付

(80)

GAD

●GAD 管用平行おねじ — 管用平行めねじ 防爆仕様

<1 段>	<2 段>	<3 段>	<4 段>
16-22 (20)	16-28 (10)	16-36 (10)	16-42 (10)
22-28 (10)	22-36 (10)	22-42 (10)	22-54 (5)
28-36 (10)	28-42 (10)	28-54 (5)	(袋単位)
36-42 (10)	36-54 (5)	36-70 (5)	<5 段>
42-54 (5)	42-70 (5)	42-82 (3)	16-54 (5)
54-70 (5)	54-82 (3)	54-92 (2)	(袋単位)
70-82 (3)	70-92 (2)	70-104 (2)	
82-92 (2)	82-104 (2)	(袋単位)	
92-104 (2)	(袋単位)		

逆アダプター



- ねじ規格は管用平行ねじJIS B 0202
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- 記載以外のねじ規格(Rねじ・ミリねじ・海外規格ねじ)はお問合せ下さい

●GAD 薄鋼おねじ — 薄鋼めねじ 非防爆仕様

<1 段>	<2 段>
19-25	19-31
25-31	25-39
31-39	31-51
39-51	
51-63	
63-75	



●特殊 GAD 管用平行おねじ — 薄鋼めねじ 非防爆仕様

<1 段>	<2 段>
16-25	16-31
22-31	22-39
28-39	
36-51	
42-63	

●特殊 GAD 薄鋼おねじ — 管用平行めねじ 非防爆仕様

<1 段>	<2 段>	<3 段>
19-22	19-28	19-36
25-28	25-36	
31-36	31-42	
39-42		
51-54		
63-70		
75-82		

○接続仕様



防爆構造接続箱

逆アダプター

防爆構造附属品

- ・防爆構造接続箱は捻じ込にて取付
- ・防爆構造附属品は捻じ込にて取付

(81)

防爆附属品 継手コネクター II

THB

タイトハブ



- ねじ規格は管用平行ねじJIS B 0202
- 本体材質-亜鉛合金 (ZDC2)
- 表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)
- 記載以外のねじ規格(Rねじ・ミリねじ・海外規格ねじ)はお問合せ下さい

●THB

管用平行おねじ — 管用平行めねじ 防爆仕様


16-16
22-22
28-28
36-36
42-42
54-54
70-70
82-82
92-92
104-104

●THB

薄鋼おねじ — 薄鋼めねじ 非防爆仕様

19-19
25-25
31-31
39-39
51-51
63-63
75-75

○接続仕様



防爆構造接続箱 タイトハブ 防爆構造附属品

●特殊 THB

管用平行おねじ — 薄鋼めねじ 非防爆仕様

16-19
22-25
28-31
36-39
42-51
54-63
70-75

* 特殊THBはロックナット・平パッキンは付いておりません

●特殊 THB

薄鋼おねじ — 管用平行めねじ 非防爆仕様

19-16
25-22
31-28
39-36
51-42
63-54
75-70

* 特殊THBはロックナット・平パッキンは付いておりません

- ・防爆構造接続箱は捻じ込にて取付
- ・防爆構造附属品は捻じ込にて取付
- ・ロックナット 平パッキンが不要な時は外して使用して下さい

⑧

BP		BP		SN-Z		SN		ステンレス品 防爆附属品用	
16	⑤0	19	⑤0	16		16		正アダプター SAD-S	逆アダプター GAD-S
22	⑤0	25	⑤0	22		22			
28	⑤0	31	⑤0	28		28		タイトハブ THB-S	
36	⑩0	39	⑩0	36		36			
42	⑩0	51	⑩0	42		42		ブラインドプラグ BP-S	
54	⑩0	63	⑩0	54		54			
70	⑤	75	⑤	70		70		ショートニップル SN-S	
82	③	-薄鋼-	(袋単位)	82		82			
92	②	(非防爆仕様)		-管用平行ねじ-		92		ブラインドプラグ BP-S	
104	②					104			
-管用平行ねじ-		(袋単位)				-管用平行ねじ-			
ブラインドプラグ		●ねじ規格は管用平行ねじJIS B 0202 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価) ●六角穴付きです		ショートニップル		ショートニップル		タイトハブ THB-S	
				●ねじ規格は管用平行ねじJIS B 0202 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)		●ねじ規格は管用平行ねじJIS B 0202 ●本体材質-鋼製 ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)		●ねじ規格は管用平行ねじJIS B 0202 ●本体材質-亜鉛合金 (ZDC2) ●表面処理-電気亜鉛鍍金 (三価)	
○接続仕様		ブラインドプラグ		防爆構造接続箱					
・ブラインドプラグは六角レンチ等で締付ます									

* ステンレス品は在庫確認をお願いします。